

Por alapú ragasztó mindenféle falburkolathoz. Alkalmas az ACM termékcsalád összes többi készre kevert termékével együtt történő használatra.

ALKALMAS:

- Mindenféle falburkolat
- Vinyl falburkolatok papír hátlappal vagy nem szőtt/vlies hátlapon
- Duplex tapéták
- Nehéz vinyl falburkolatok papír hátlappal vagy nem szőtt/vlies hordoz

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Erős kezdeti tapadás
- + Magas hozam
- + Nulla VOC (illékony szerves vegyület)
- + Hígítás után 5 perc alatt használatra kész

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A terméket tiszta vízzel kell hígítani az alábbi táblázatban megadott arányokban:

HÍGÍTÁSI TÁBLÁZAT 500 G TERMÉKHEZ

FALBURKOLAT	HÍGÍTÁS	m ²
Rögzítés	20 L	-
Tapéta	14 L	100-120
Vinyl	12 L	70-80
Vlies/nem szőtt	10 L	50-60

1. Erősen rázza fel a vizet
2. Öntse a zsákban lévő összes port a vízbe, és folytassa a rázást
3. Várjon 3 percet
4. Rázza fel az újra
5. A termék 5 perc múlva használatra kész

ADHESIVA CUBE**POR ALAPÚ RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ****FELHORDÁS:**

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves ruhával törölje le a felesleges pasztát az illesztésekről és a szélekről. EZ A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT.

TANÁCSOK:

Ne használja ezt a terméket nem nedvszívó felületen, ne alkalmazza nedves vagy penészes falakra, vagy ahol a felületet nem készítették elő megfelelően. A felületre kerülő pasztafelesleget azonnal le kell törölni egy nedves ruhával.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10137-1,1	1,1	kg	Vákum csomagolás	9
10137-2	2	kg	Vákum csomag	4

TÁROLÁS:

A termékre a gyártástól számított 60 hónapig garanciát vállalunk. FAGYÁLLÓ! Száraz helyen tárolandó!

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Megjelenés/állag	Por alapú
Alap	fehér
A szilárd anyagok százalékos aránya	100%
Vámtaraszám	3505 2030
Gyúlékonyság	nem
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Pihentetési idő	10-20 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra
Nem ártalmas/veszélyes	
Fagyálló	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.