



Por alapú ragasztó nem szőtt hátlappal ellátott nehéz falburkolatokhoz vagy üvegszálal falburkolatokhoz. A ragasztó rózsaszín árnyalatot hagy a falon, amely körülbelül 2 perccel a felhordás után eltűnik.

#### **ALKALMAS:**

- Nem szőtt/vlies falburkolatokhoz
- Vinyl falburkolatokhoz nem szőtt/vlies hátlappal
- Üvegszálal falburkolatok
- Habosított vinyl falburkolatok nem szőtt/vlies hátlappal

#### **TECHNIKAI SAJÁTÓSÁGOK:**

- + Nem hagy foltot
- + Erős kezdeti tapadás
- + Magas kiadósság
- + VOC-mentes (illékony szerves vegyületek)
- + 5 perc elteltével használható

#### **FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

#### **TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:**

A terméket tiszta vízzel kell hígítani az alábbi táblázatban megadott arányokban:

#### **HÍGÍTÁSI TÁBLÁZAT 200G TERMÉKHEZ**

FALBURKOLAT	HÍGÍTÁS	m <sup>2</sup>
Rögzítés	10 L	-
Tapéta és könnyű súlyú vinyl	8 L	50-55
Vlies/üvegszövet	7 L	45-50
Nehéz súlyú vinyl	6 L	40-45

1. Erősen rázza fel a vizet
2. Öntse a zacskóban lévő összes port a vízbe, és folytassa a rázást
3. Várjon 3 percet
4. Rázza fel az újra
5. A termék 5 perc múlva használatra kész

# MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 01/12/2022

## ADHESIVA M

### POR ALAPÚ RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



#### FELHORDÁS:

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

#### TISZTÍTÁS

Javasoljuk, hogy nedves ruhával törölje le a felesleges pasztát az illesztésekről és a szélekről. EZ A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT.

#### TANÁCSOK:

Ne használja ezt a terméket nem nedvszívó felületen, ne alkalmazza nedves vagy penészes falakra, vagy ahol a felületet nem készítették elő megfelelően. A felületre kerülő pasztafelesleget azonnal le kell törölni egy nedves ruhával.

#### KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10167-250	250	g	karton doboz	24
10167-500	500	g	karton doboz	12

#### TÁROLÁS:

A termékre a gyártástól számított 60 hónapig garanciát vállalunk. FAGYÁLLÓ! Száraz helyen tárolandó!

#### A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Megjelenés/Állag	Por alapú
Szín	fehér
Szilárd anyagok százalékos aránya	100%
Vámtarifaszám	3505 2030
Gyúlékonyság	nincs
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Rögzítési idő	10-20 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra
Nem ártalmas/káros	
Fagyálló	

#### BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

#### FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.