

ADHESIVA MS FAST**TÖMÍTŐ ÉS SZERELŐ ANYAGOK**

Szilán - módosított polimer alapú építési ragasztó, szerkezeti – építési anyagok ragasztására.

ALKALMAS:

- Mindenféle fémlemez, burkolat és ereszcatornához
- Függőleges alkalmazásra
- Polisztirol és poliuretán panelek és elemek, bel-és kültéren
- Nem nedvszívó elemek (fém,üveg, műanyag) ragasztásához kül-és beltéren

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Erős tapadás
- + Alacsony rugalmasság
- + Oldószer-mentes
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)
- + Nincs zsugorodás
- + Erős kezdeti tapadás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, erősnek, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell befedni.

TERMÉK ELŐKÉSZTÉSE:

Egykomponensű használatra kész ragasztó. Vágja le a patron tömítését, és használjon speciális tömítőpisztolyt a patronokhoz.

ALKALMAZÁS:

Vigye fel a terméket a teljes érintkezési felületre

LEFEDETTSÉG:

Kb. 18/20 egyenes méter patrononként

TISZTÍTÁS:

Tisztítsa meg az eszközöket nitro hígítóval

TANÁCSOK:

- Ne használja +3 °C alatti hőmérsékleten
- Alkalmazása +10 °C és +35 °C között javasolt

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30001	300	ml	Patron	24

ADHESIVA MS FAST**TÖMÍTŐ ÉS SZERELŐ ANYAGOK****TÁROLÁS:**

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

TERMÉK MŰSZAKAI ADATAI:

Alap	Szilán módosított polimer
Megjelenés/állag	Extra fehér
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 80%
Vámtarifaszám	3909 5090
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Rögzítési idő	Nincs
Kötési idő	~ 30-40 perc
Beállási idő	48/72 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.