

ADHESIVA S

POR ALAPÚ RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



Por alapú ragasztó tapétákhoz vagy papír alapú falburkolatokhoz. Alkalmas az ACM termékcsalád többi termékével együtt történő használatra.

ALKALMAS:

- Mindenféle falburkolathoz alkalmas
- Papír hátlapú vinyl falburkolatokhoz
- Habosított vinyl falburkolatokhoz
- Nehéz vinyl falburkolatok 600g/m²-ig
- Duplex falburkolatokhoz

TECHNIKAI SAJÁTÓSÁGOK:

- + Nem hagy foltot
- + Erős kezdeti tapadás
- + Magas kiadósság
- + VOC-mentes (illékony szerves vegyületek)
- + 5 perc elteltével használható

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A terméket tiszta vízzel kell hígítani az alábbi táblázatban megadott arányokban:
(250 g termék hígítása alapján)

HÍGÍTÁSI TÁBLÁZAT 250G TERMÉKHEZ

FALBURKOLAT	HÍGÍTÁS	m ²
Rögzítés	10 L	-
Tapéta és könnyű súlyú vinyl	8 L	50-55
Vlies/üvegszövet	7 L	45-50
Nehézsúlyú vinyl	6 L	40-45

1. Erősen rázza fel a vizet
2. Öntse a zacskóban lévő összes port a vízbe, és folytassa a rázást
3. Várjon 3 percet
4. Rázza fel az újra
5. A termék 5 perc múlva használatra kész

MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 01/12/2022

ADHESIVA S

POR ALAPÚ RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



FELHORDÁS:

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

TISZTÍTÁS

Javasoljuk, hogy nedves ruhával törölje le a felesleges pasztát az illesztésekről és a szélekről. EZ A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT.

TANÁCSOK:

Ne használja ezt a terméket nem nedvszívó felületen, ne alkalmazza nedves vagy penészes falakra, vagy ahol a felületet nem készítették elő megfelelően. A felületre kerülő pasztafelesleget azonnal le kell törölni egy nedves ruhával.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10111	250	g	karton doboz	24
10111-500	500	g	karton doboz	12
10111-1-12	1	kg	karton doboz	12

TÁROLÁS:

A termékre a gyártástól számított 60 hónapig garanciát vállalunk. FAGYÁLLÓ! Száraz helyen tárolandó!

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Megjelenés/állag	Por alapú
Szín	fehér
Szilárd anyagok százalékos aránya	100%
Vámtarifaszám	3505 2030
Gyúlékony	nincs
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Rögzítési idő	10-20 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra
Nem ártalmas/veszélyes	
Fagyálló	

MŰSZAKI ADATLAPOK

REVISED: 01/12/2022

ADHESIVA S

POR ALAPÚ RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.