

ADHESIVA SBR

TÖMÍTŐ ÉS SZERELŐ ANYAGOK



Egykomponensű SBR vízbázisú ragasztó, szerkezeti építőelemek és termoakusztikus abszorbens anyagok ragasztására.

ALKALMAS:

- Fa, PVC és kerámia lábazati alkalmazásra
- Csempe, kerámia és poliuretán alkalmazásra
- Polisztirol és poliuretán panelekhez, keretekhez és rozettákhoz
- Parafa és termo-akusztikus anyagok
- DIY megoldások
- Laminált és üveg anyagok

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Gyors száradás
- + Erős kezdeti tapadás
- + Tixotróp viselkedés
- + Oldószer-mentes
- + Nincs zsugorodás
- + Nincs szükség támasztásra
- + Erős tapadókorong hatás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, erősnek, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell befedni.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Egykomponensű használatra kész ragasztó. Vágja le a patron tömítését, és használjon speciális tömítőpisztolyt a patronokhoz

ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a terméket a teljes érintkezési területre.

LEFEDETTSÉG:

- 200 – 300 g/m² simítóval felhordva
- kb. 20 egyenes méter patrononként

TISZTÍTÁS:

Használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsa meg az eszközöket vagy távolítsa el mechanikusan a ragasztót róluk.

TANÁCSOK:

- Ne használja +3 °C alatti hőmérsékleten
- Alkalmazza +10 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30002	300	ml	patron	24
30003	6	kg	patron	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásában, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Víz -SBR
Megjelenés és állag	Világos és sötét barna
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 80%
Vámtarifaszám	3506 9100
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Rögzítési idő	Nincs
Kötési idő	~ 30-40 perc
Beállási idő	48/72 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A fent említett információk és előírások, még akkor is, ha megfelelnek legjobb tapasztalatainknak, pusztán tájékoztató jellegűek, és gyakorlati alkalmazásokkal meg kell erősíteni. Ezért használat előtt meg kell állapítani, hogy megfelel-e az előírt felhasználásnak, és a végső fogyasztó vállalja a használatból eredő felelősséget.