

ADHESIVA ST 20

RAGASZTÓK FA PADLÓZATOKHOZ



Egykomponensű módosított szilán-polimer ragasztó, bármilyen típusú fapadló rögzítésére, akár előkészített, akár tömör fából.

ALKALMAS:

- Fapadló, nagyforgalmú helyeken is
- Fapadló, bármilyen formában vagy fajtában
- Fapadló, laminált vagy tömör formában
- Fapadló, kész hosszban, betonra vagy kerámia padlólapra felhordva

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Oldószer-mentes
- + Alacsony rugalmasság
- + Minimális zsugorodás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű EPOXY ECO epoxi ragasztóval kell lezárni. A felületnek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyetlen felületeken cement alapú önkiegyenlítő esztrich használatát javasoljuk. A kiegyenlítés további javítása érdekében javasoljuk a VISOLYN ST100 használatát a kiegyenlítő esztrich 10%-os kiegészítéseként. Mindig javasoljuk a PRIMER AC tömítőanyag használatát a tömörítés és a tisztaság érdekében.

ANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy hagyja az anyagokat a helyszínen egy napig a munka megkezdése előtt, hogy az szobahőmérsékletű legyen. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza.

TERMÉK FELHASZNÁLÁSA:

Használatra kész egykomponensű ragasztó.

A TERMÉK ALKALMAZÁSA:

A ragasztót hornyolt, 3/4-es spatulával közvetlenül a lefektetendő padlóra. Ezután rögzítse az anyagokat úgy, hogy a ragasztó a padlóval érintkező teljes területet lefedje.

LEFEDETTSÉG:

800 - 1000 g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a szerszámokat nitrohígítóval tisztítsa.

TANÁCSOK:

- Ne használja 10°C alatti hőmérsékleten
- Javasoljuk a +10°C és 35°C közötti alkalmazási hőmérsékletet
- A nem nedvszívó felületeket úgy kezelje, hogy azok porózussá váljanak.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20157-N	15	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Módosított szilán polimer
Megjelenés/állag	Bézs paszta vagy egyedi szín
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 70%
Vámtarifaszám	3909 5090
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Várakozási idő	Nincs
Kötési idő	~ 60-90 perc
Járhatóság	10-12 óra
Teljes száradás	48/72 óra
Csiszolás előtti várakozási idő	3 nap

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.