

Egyedülálló por alapú ragasztó üvegszálal falburkolatokhoz és festhető nem szőtt/vlies falburkolatokhoz. Alkalmas az ACM termékcsalád többi termékével együtt történő használatra.

#### ALKALMAS:

- Üvegszövet tapétákhoz
- Vinyl tapétákhoz nem szőtt/vlies hordozón
- Festhető falburkolatok

#### TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Nem hagy foltot
- + Erős kezdeti tapadás
- + Magas kiadósság
- + VOC-mentes (illékony szerves vegyületek)
- + 5 perc elteltével használható

#### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

#### TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A terméket tiszta vízzel kell hígítani az alábbi táblázatban megadott arányokban:

#### HÍGÍTÁSI TÁBLÁZAT 250G TERMÉKHEZ

| FALBURKOLAT                  | HÍGÍTÁS | m <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------|----------------|
| Rögzítés                     | 10 L    | -              |
| Tapéta és könnyű súlyú vinyl | 8 L     | 50-55          |
| Vlies/Üvegszövet             | 7 L     | 45-50          |
| Nehéz súlyú vinyl            | 6 L     | 40-45          |

1. Erősen rázza fel a vizet
2. Öntse a zacskóban lévő összes port a vízbe, és folytassa a rázást
3. Várjon 3 percet
4. Rázza fel az újra
5. A termék 5 perc múlva használatra kész

#### FELHORDÁS:

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

**TISZTÍTÁS**

Javasoljuk, hogy nedves ruhával törölje le a felesleges pasztát az illesztésekről és a szélekről. EZ A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT.

**TANÁCSOK:**

Ne használja ezt a terméket nem nedvszívó felületen, ne alkalmazza nedves vagy penészes falakra, vagy ahol a felületet nem készítették elő megfelelően. A felületre kerülő pasztafelesleget azonnal le kell törölni egy nedves ruhával.

**KISZERELÉSEK:**

| TERMÉKKÓD  | SÚLY | EGYSÉG | CSOMAGOLÁS   | DB/DOBOZ |
|------------|------|--------|--------------|----------|
| 10132-250  | 250  | g      | karton doboz | 24       |
| 10159-500  | 500  | g      | karton doboz | 12       |
| 10159-1-12 | 1    | kg     | karton doboz | 12       |

**TÁROLÁS:**

A termékre a gyártástól számított 60 hónapig garanciát vállalunk. FAGYÁLLÓ! Száraz helyen tárolandó!

**A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:**

| Megjelenés/állag                  | Por alapú  |
|-----------------------------------|------------|
| Szín                              | fehér      |
| Szilárd anyagok százalékos aránya | 100%       |
| Vámtarifaszám                     | 3505 2030  |
| Gyúlékonyság                      | nincs      |
| Alkalmazási hőmérséklet           | +5°C +40°C |
| Rögzítési idő                     | 10-20 perc |
| Kötési idő                        | 20-30 perc |
| Teljes száradás                   | 48 óra     |
| Nem ártalmas/veszélyes            |            |
| Fagyálló                          |            |

**BIZTONSÁGI TANÁCSOK:**

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

**FIGYELMEZTETÉSEK:**

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.