



Speciális használatra kész paszta ragasztó. Magas tapadási teljesítmény. Tökéletes termék vinyl vagy nem nedvszívó burkolatok dekoratív szegélyeinek felhordására. Kiválóan alkalmas nehéz vinyl falburkolatok illesztéseinek lezárására.

ALKALMAS:

- Vinyl és papír
- Dekoratív szegélyek, bordűrök
- Nehéz sarkokba vagy behúzásokba

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Kivételes tapadási erő
- + Nem hagy foltot
- + Magas kiadósság

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Készre kevert, így előkészítést nem igényel.

ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a ragasztót egy rétegben ecsettel vagy hengerrel.

Ha a terméket közvetlenül a falra vagy a hézagokra viszi fel, közvetlenül nyomja meg és helyezze el a tapétát, mielőtt a ragasztó filmréteget képezne a felületen.

KIADÓSSÁG:

Hengerrel vagy ecsettel felhordva kb. 100 -300 gr/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a falburkolatokat és a hézagokat nedves szivaccsal tisztítsa meg a felesleges. A ragasztó esetleges kiömlését azonnal el kell távolítani. Javasoljuk továbbá, hogy a falburkolat felhordása előtt olvassa el a gyártó tisztítási útmutatóját. A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT!

TANÁCSOK:

Ne használja nedves vagy penészedő falakon. A ragasztó esetleges kiömlését követően nedves szivaccsal azonnal el kell távolítani azt.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30213	700	g	kis vödör	24
30210	75	ml	tubus	12
30211	150	ml	tubus	12

TÁROLÁS

A termék eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 18 hónapig garantált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Megjelenés/állag	Krémes paszta
PH	7
Viszkozitás	8.500 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 45%
Vámtarifaszám	3505 2010
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Rögzítési idő	0-10 perc
Kötési idő	~ 30 perc
Száradási idő	48 óra
Nem ártalmas/káros	
Fagytól mentes helyen kell tartani	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.