

PRIMER AC

ALAPOZÓK ÉS FAL ELŐKÉSZÍTÉS



Univerzális akril alapú fal- és padlófelületekre alkalmas alapozó. A termék felhígítása után hengerrel vagy ecsettel közvetlenül a felületre vigye fel.

ALKALMAS:

- Falak és padlók felületeinek előkészítése.
- Megköti a port és megszilárdítja a felületet, falakat vagy cementbázisú padlóesztricheket.
- A falak előkészítése bármilyen falburkolat és falfestés megfelelő felhordásához.

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Kiváló hatékonyság
- + Magas hozam
- + Alacsony V.O.C. (illékony szerves vegyületek)

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉS:

A PRIMER AC-t tiszta vízzel kell hígítani, az ajánlott hígítási arány 1:4/5 (1 l PRIMER AC 4/5 l tiszta vízben). Falfesték felhordása előtt javasoljuk, hogy hígítsa fel 5 liter vízzel (1:5).

FELHORDÁS:

Hígítás után a PRIMER AC hengerrel vagy ecsettel azonnal felvihető a felületre. A termék 3/4 óra alatt szárad. A szárítási idő a hőmérséklettől és a munkakörnyezet jellemzőitől függően változhat.

KIADÓSSÁG:

Kb. 100-200 gr/m², az aljzat porozításától függően

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg az összes munkaeszközt vízzel.

TANÁCSOK:

A termék nem alkalmas nem nedvszívó felületekre (kerámia, üveg, laminátum). Védje a fagytól.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30090-1000-N	1	liter	Palack	10
30091-N	5	liter	Műanyag kupa	4
30092-N	10	liter	Műanyag kupa	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 24 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

PRIMER AC**ALAPOZÓK ÉS FAL ELŐKÉSZÍTÉS****TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:**

Alap	acril víz alapú gél
Megjelenés/Állag	világoskék gél
PH	7.7
Viszkozitás	1000-1200 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	35%
Vámtarifaszám	3209 1000
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Száradási idő	3 / 4 óra
Nem gyúlékony termék	
Fagytól mentes helyen tárolandó	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.