

PRIMER⁺ PLUS

ALAPOZÓK ÉS FAL ELŐKÉSZÍTÉS



JELLEMZŐK ÉS ALKALMAZÁS:

Penészölős, antibakteriális és tisztító mélyalapozó falra és padlóra;

A Primer+ Plus exkluzív timol alapú fertőtlenítő gél, THYMOLGEL®-t tartalmaz.

A timol antibakteriális és vírusellenes, a kakukkfű növényéből származó fenol.

ALKALMAS:

- Az új és a régi falak fertőtlenítése;
- Védi és megakadályozza a gombák és a penész megjelenését;
- A falfelületek keményítése és védelme;
- Festékek, falburkolatok, vinyl padlók és LVT felhordásának előkészítése

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + készre kevert
- + Akrilgyanta alapú
- + Nem csöpög
- + Fizikai megjelenés GEL-ben
- + Nagyon alacsony V.O.C. (illékony szerves vegyületek)
- + Thymol-t tartalmaz

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A Primer+ Plus egy használatra kész termék. A termék 1:1 arányban vízzel is hígítható (1 liter PRIMER+ PLUS 1 liter vízben).

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

A Primer+ Plus felhordása a falakra és/vagy a padlóra hengerrel vagy ecsettel.

A termék 20-23°C-on 3/4 óra alatt teljesen megszárad. A szárítási idő a hőmérséklettől és a munkakörnyezet jellemzőitől függően változhat.

KIADÓSSÁG:

Kb. 100-200 gr/m², az aljzat porozításától függően

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg az összes munkaeszközt vízzel.

TANÁCSOK:

A Primer+ Plus nem alkalmas nem nedvszívó felületekre (kerámia, üveg, laminátum). Védje a fagytól.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30196-N	1	Liter	Palack	10
30193-N	2,5	Liter	Téglalap alakú vödör	6
30194-N	5	Liter	Téglalap alakú vödör	4
30195-N	10	Liter	Téglalap alakú vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 24 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Akril, víz alapú
Megjelenés/Állag	világoskék gél
PH	7.7
Viszkozitás	1000-1200 cps
A szilárd anyagok százalékos aránya	35%
Vámtarifaszám	3209 1000
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Száradási idő	3 / 4 óra
Nem gyúlékony termék	
Fagytól mentes helyen tárolandó	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.