

## PRIMER SP

ALAPOZÓK ÉS FAL ELŐKÉSZÍTÉS

ALAPOZÓK ÉS PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉS



Akril vízbázisú alapozó falakra és padlóra, kifejezetten gombás és penészes nedves falakra.

### ALKALMAS:

- régi falak helyreállítása.
- gombák és penészgombákkal szembeni védelem és megelőzés a nedves falakon
- A PRIMER SP előkészíti a falfelületet a falburkolatok és festékek felhordása előtt.

### TECHNIKAI SAJÁTOSÁGOK:

- + Kivételes hatékonyság
- + Magas hozam
- + Alacsony V.O.C. (Illékony szerves vegyületek)
- + 3 cm-ig behatol az aljzatba, és konzolidációs hatást kelt

### TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy vízzel hígítsa 1:1 arányban (1 l PRIMER SP 1 l vízben). Vízbázisú festékeknel 1:2 arányú hígítást javasolunk (1 l PRIMER SP 2 l vízben)

### TERMÉK ALKALMAZÁSA:

Hígítás után a PRIMER SP hengerrel vagy ecsettel azonnal felhordható a falra vagy a padlóra. A termék 3/4 óra alatt szárad 20-23°C-on. A szárítási idő a hőmérséklettől és a munkakörnyezet jellemzőitől függően változhat.

### KIADÓSSÁG:

Kb. 200 gr/m<sup>2</sup>, az aljzat porozitásától függően

### TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg az összes munkaeszközt vízzel.

### TANÁCSOK:

A termék nem alkalmas nem nedvszívó felületekre (kerámia, üveg, laminátum). Védje a fagytól.

### KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30172-N	1	liter	palack	10
30173-N	5	liter	kanna	4
30174-N	10	liter	kanna	1

### TÁROLÁS:

The A termékre eredeti csomagolásában, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

# MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 13/12/2022

## PRIMER SP

ALAPOZÓK ÉS FAL ELŐKÉSZÍTÉS

ALAPOZÓK ÉS PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉS



### TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	akril vízalapú
Megjelenés/állag	fehér folyadék
PH	6.5
Viszkozitás	500 / 700 cps
A szilárd anyagok százalékos aránya	50%
Vámtarifaszám	3209 1000
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Száradási idő	3 / 4 óra
Nem gyúlékony termék	
Fagytól mentes helyen tárolandó	

### BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

### FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.