

REXILGUM ECO PLUS

RAGASZTÓK TEXTIL-, PVC- ÉS LINÓLEUM PADLÓHOZ
RAGASZTÓK VINYL, LVT ÉS GUMIPADLÓHOZ
RAGASZTÓK SPORTPADLÓHOZ



Többcélú víz alapú ragasztó minden típusú PVC-padló, természetes és szintetikus gumi padlók, csempe és textil padlóborítás, linóleum, vinyl padlóborítás, LVT és sport padlóborítás rögzítésére.

ALKALMAS:

- Tiszta vinyl és PVC padló
- LVT csempe és szőnyegcsempe
- Poliészter és polisztirol burkolatok
- PVC burkolatok kerámia és márványlapokhoz
- Linóleum padló juta hátlappal
- Természetes parafa padló vagy PVC hátlapos padló
- Természetes gumi padló durva vagy sima hátlappal
- Beltéri sportpadló

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Hosszú felhasználási idő
- + Erős kezdeti tapadás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talaj legyen száraz, nedvszívó vagy nem nedvszívó, vízszintes és mechanikailag szilárd, portól és a tapadást befolyásoló anyagoktól (viasz, festék, olaj, zsír) mentes. Az esetleges hézagokat 2 komponensű EPOXY ECO epoxigyanta ragasztóval kell lezárni. A padló lerakása előtt a talaj páratartalmának 2%-nál alacsonyabbnak kell lennie a betonalapnál, és legfeljebb 0,5%-nál gipsz vagy anhidrit alapú esztrichnél. Egyenetlen talajon cement alapú önterülő oldat használatát javasoljuk. A kiváló teljesítmény érdekében alacsony hőmérsékleten a VISOLYN ST100-at 10%-os lépésekben adja hozzá az oldathoz. A karbantartáshoz és a tisztasághoz a PRIMER AC tömítőanyag használatát javasoljuk.

PADLÓZAT ELŐKÉSZÍTÉSE:

A padló lerakása előtt ajánlatos 1 napig a helyszínen hagyni, hogy megszokja a terület környezeti hőmérsékletét. Kövesse a gyártó utasításait a padlóburkolat lerakásához. Tekerje ki vagy csomagolja ki a terméket, hogy ellazítsa a ráncokat vagy gyűrődéseket.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék használatra kész állapotú.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

SPATULÁVAL - Javasoljuk, hogy a terméket 2"-os fogazott simítóval vigye fel egyetlen rétegben, közvetlenül a lerakarandó talajra. Ezután helyezze rá a padlóburkolatot.

LEFEDETTSÉG:

A lefedettség a felület síkságától és a padlóburkolat típusától (és a használt spatula típusától) függően változik: kb. 300-400 g/m²

REXILGUM ECO PLUS

RAGASZTÓK TEXTIL-, PVC- ÉS LINÓLEUM PADLÓHOZ**RAGASZTÓK VINYL, LVT ÉS GUMIPADLÓHOZ****RAGASZTÓK SPORTPADLÓHOZ****TISZTÍTÁS:**

Javasoljuk, hogy a felesleges pasztát nedves ruhával törölje le a felületről

TANÁCSOK:

- Nem alkalmas kültéri használatra (ADHESIVA 2P/G-t használja helyette)
- Nem alkalmas +3 °C alatti hőmérsékletre
- Nem használható nedves vagy olyan felületeken, amelyeket nem kezeltek felszálló nedvesség ellen
- Kezelje a nem nedvszívó felületeket, hogy porózussá váljanak

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20162	6	kg	vödör	1
20163	13	kg	vödör	1
20164	20	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Akrilgyanta
Megjelenés/állag	Barna paszta
PH	6.7
Viszkózitás	35000-40000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 70%
Vámtarifaszám	3506 9190
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C + 40°C
Kötési idő	15-20 perc
Teljes száradás	~ 30-40 perc
Használható/Járható	24 óra
Nem gyúlékony	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 31/05/2023

REXILGUM ECO PLUS

RAGASZTÓK TEXTIL-, PVC- ÉS LINÓLEUM PADLÓHOZ

RAGASZTÓK VINYL, LVT ÉS GUMIPADLÓHOZ

RAGASZTÓK SPORTPADLÓHOZ



FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.

www.acm-italy.com

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com