

Festhető, akril alapú tömítőszer, fehér/szürke színekben.

ALKALMAS:

- Repedések tömítése falakon, gipszkartonon és csempén
- A gipszkarton és a fémtartók közötti csatlakozások tömítésére
- Polisztirol és poliuretán panelek, keretek és rozetták
- DIY megoldások

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Akár 250%-os nyúlás
- + Oldószer-mentes
- + Alacsony zsugorodás
- + Nagyon alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)
- + Nincs szükség körömtámaszra
- + Erős tapadókorong hatás
- + Rugalmas és festhető

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, erősnek, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell befedni.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Egykomponensű használatra kész ragasztó. Vágja le a patron tömítését, és használjon speciális tömítőpisztolyt a patronokhoz.

ALKALMAZÁS:

Vigye fel a terméket a teljes érintkezési felületre.

KIADÓSSÁG:

- Kb. 15 egyenes méter patrononként
- 200-300 g/m²

TISZTÍTÁS:

Használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsa meg az eszközöket, vagy távolítsa el mechanikusan az anyagot róluk.

TANÁCSOK:

- Ne használja +3 °C alatti hőmérsékleten
- Alkalmazási hőmérséklet +10 °C és +35 °C közt

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30004	300	ml	patron	24
30005	6	kg	vödör	1
30006	13	kg	vödör	1
30007	20	kg	vödör	1

TÁROLÁS

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 24 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Akril
Megjelenés és állag	Igény szerint fehér vagy színes
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 85%
Vámtarifaszám	3506 9100
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Rögzítési idő	Nincs
Kötési idő	~ 20 perc
Beállítási idő	24/36 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.