

Festhető, arkil alapú tömítőszers, extra fehér színben, profi felhasználásra.

ALKALMAS:

- Repedések tömítésére falakon, gipszkartonon és csempéken
- A gipszkarton és a fémtartók közötti csatlakozások tömítéséhez
- Polisztirol és poliuretán panelekhez, keretekhez és rozettákhoz
- Parafa és termoakusztikus anyagokhoz
- DIY megoldásokhoz

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Erős tapadókorog hatás
- + Erős kezdeti tapadás
- + Akár 400%-os nyúlás
- + Oldószer-mentes
- + Alacsony zsugorodás
- + Nincs szükség körömtámaszra
- + Rugalmas
- + Festhető

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, erősnek, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell befedni.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Egykomponensű használatra kész ragasztó. Vágja le a patron tömítését, és használjon speciális tömítőpisztolyt a patronokhoz.

ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a terméket a teljes érintkezési területre.

KIADÓSSÁG:

- Kb. 18 egyenes méter patrononként
- 100-300 g/m²

TISZTÍTÁS:

Használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsa meg az eszközöket, vagy távolítsa el mechanikusan az anyagot.

TANÁCSOK:

- Ne alkalmazza +3 °C alatt
- Alkalmazási hőmérséklet +10 °C és +35 °C közt javasoljuk

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30008	300	ml	Patron	24
30009	6	kg	Vödör	1
300010	13	kg	Vödör	1
300011	20	kg	Vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 24 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI**ADATAI:**

Alap	Akril
Megjelenés, állag, szín	Extra fehér
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 85%
Vámtarifaszám	3506 9100
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Rögzítési idő	Nincs
Kötési idő	~ 20 perc
Beállási idő	24/36 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.