

## TEXRECO EXTREME

### KÉSZRE KEVERT RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



Készkeverék ragasztó minden típusú falburkolathoz. Alkalmas nedvszívó és nem nedvszívó felületekre.

#### ALKALMAS:

- Vinyl project tapétákhoz szövet vagy nem szőtt/vlies hordozón 1 kg/m<sup>2</sup>-ig
- Üvegszövet tapétákhoz
- Festhető tapétákhoz
- Tapétákhoz, üvegszövet hordozón
- Nehezen felhelyezhető termékekre

#### TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Kivételes tapadási szilárdság
- + Nem hagy foltot
- + Magas kiadósság
- + Nagyon alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

#### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, erősnek, por-, festék- vagy olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER stukkónkkal fedjük le, és a hibákat normál stukkó vakolattal borotváljuk le.

Konszolidációhoz és tisztításhoz mindig javasoljuk a PRIMER AC fixálónk használatát.

Felszálló nedves vagy túl nedves felület esetén javasoljuk a PRIMER SP használatát (kifejezetten gombás és penészes nedves falakhoz).

#### TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék felhasználásra kész, de ha szükséges, hígítsa fel tiszta vízzel maximum 5/10%-ig.

#### ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a ragasztót a tapéta hátoldalára vagy a falra a gyártó utasításai szerint.

#### LEFEDETTSÉG:

Kb. 150 -250 gr/m<sup>2</sup>, az aljzat porozításától függően.

#### TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a falburkolatokat és a hézagokat nedves szivaccsal tisztítsa meg a felesleges. A ragasztó esetleges kiömlését azonnal el kell távolítani. Javasoljuk továbbá, hogy a falburkolat felhordása előtt olvassa el a gyártó tisztítási útmutatóját. A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT!

#### TANÁCSOK:

A TEXRECO EXTREME nem alkalmas nem megfelelően előkészített aljzatokra vagy nedves falakra. Nedves fal esetén javasoljuk a felület előkészítését ACM PRIMER SP-vel.

**TEXRECO EXTREME****KÉSZRE KEVERT RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ****KISZERELÉSEK:**

| TERMÉKKÓD | SÚLY | EGYSÉG | CSOMAGOLÁS | DB/DOBOZ |
|-----------|------|--------|------------|----------|
| 10144     | 2,5  | kg     | vödör      | 6        |
| 10145     | 5    | kg     | vödör      | 2        |
| 10146     | 10   | kg     | vödör      | 1        |

**TÁROLÁS**

A termék eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 18 hónapig garantált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

**A TERMÉK MŰSZAKAI ADATAI:**

| Alap                              | Keményítő                  |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Megjelenés és szín                | fehér krém                 |
| PH                                | 6.5                        |
| Viszkozitás                       | 65000-75000 cps            |
| VOC                               | < 0.005 mg/ m <sup>3</sup> |
| Szilárd anyagok százalékos aránya | ~ 40%                      |
| Vámtarifaszám                     | 3505 2010                  |
| Alkalmazási hőmérséklet           | +5°C +40°C                 |
| Rögzítési idő                     | 0-10 perc                  |
| Kötési idő                        | 15-20 perc                 |
| Száradási idő                     | 48 óra                     |
| Nem gyúlékony termék              |                            |
| Fagytól mentes helyen tárolandó   |                            |

**BIZTONSÁGI TANÁCSOK:**

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

**FIGYELMEZTETÉSEK:**

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.