

TEXRECO WALL

KÉSZRE KEVERT RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



Használatra kész keményítőenyv paszta minden típusú tapétához. Kereskedelmi és projekt termékekhez.

ALKALMAS:

- Papír hordozós vinyl és vlies tapétákhoz
- Szövet alapú vinyl tapétákhoz 160 cm-ig
- Papír és vlies tapétákhoz
- Üvegszálal falburkolatokhoz
- Fali szövetek, hordozóval vagy anélkül

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Növényi alapú
- + Kivételes tapadási szilárdság
- + Nem hagy foltot
- + Magas kiadóság
- + Nagyon alacsony V.O.C. (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER stukkónkkal fedjük le, és tökéletlenségek esetén normál stukkó vakolattal javítjuk. Konszolidációhoz és tisztításhoz mindig javasoljuk a PRIMER AC fixálónk használatát.

Felszálló nedves vagy túl nedves felület esetén javasoljuk a PRIMER SP használatát (kifejezetten gombás és penészes nedves falakhoz).

TERMÉK LŐKÉSZÍTÉSE:

A TEXRECO WALL egy használatra kész termék, de szükség esetén hígítsa fel tiszta vízzel maximum 5/10%-ig.

FELHASZNÁLÁS:

Vigye fel a ragasztót a tapéta hátoldalára vagy a falra a gyártó utasításai szerint.

LEFEDETTSÉG:

Kb. 150 -250 gr/m², az aljzat porozításától függően

TISZTÍTÁS:

Az esetleges kiömléseket nedves szivaccsal törölje fel. A TERMÉK NEM HAGY FOLTOTT!

TANÁCSOK:

TEXRECO WALL Nem alkalmas nem nedvszívó aljzatokra, nedves, penészes falakra vagy nem tökéletesen előkészített felületekre. A kiömlött ragasztóanyagot azonnal el kell távolítani egy nedves szivaccsal.

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10139	700	g	Vödör	24
10140	2,5	kg	Vödör	6
10141	5	kg	Vödör	2
10142	10	kg	Vödör	1
10143	15	kg	Vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Keményítő
Megjelenés és állag	Fehér krém
PH	6
Viszkozitás	50000 cps
VOC (illékony szerves vegyületek)	< 0.005 mg/ m ₃
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 35%
Vámtarifaszám	3505 2010
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Várakozási idő	0-10 perc
Kötési idő	20-30 perc
Száradási idő	48 óra
Nem gyúlékony termék	
Fagytól mentes helyen tárolandó	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.