

VICEVERSA DIAMOND



**PROFESSIONÁLIS FALBURKOLATOKHOZ
KÜLÖNLEGES TERMÉKVÁLASZTÉK AZ ÉPÍTKEZÉSI SZAKTERÜLET SZÁMÁRA ÉS AZ ÉPÍTKEZÉSBEN HASZNÁLT
ANYAGOKHOZ**

Ragasztó/gyanta/tömítőanyag módosított szilán polimer bázissal, szerkezeti elemek egymáshoz kötésére.
Hidro-edző tulajdonságokat tartalmaz.

ALKALMAS:

- Szerkezeti kötésekhez az építőiparban
- Lemezekhez, ereszcatornákhöz és homlokzatokhoz
- Cementanyagok közötti dilatációs hézagokhoz
- Poliuretán és polisztirol, kültéren is
- Nem nedvszívó anyagok közötti ragasztás, még kültéren is (fémek, üvegek, műanyagok)

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Oldószermentes
- + Alacsony rugalmasság
- + Erős kezdeti tapadás
- + Alacsony zsugorodás
- + Alacsony VOC kibocsátás (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak száraznak, nedvszívónak, szilárdnak, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat ultrakönnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Használatra kész egykomponensű ragasztó. Vágja le a fúvókát a patronról, és használjon megfelelő tömítőpisztolyt.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

Vigye fel úgy, hogy a ragasztó minden szükséges felülettel érintkezzen.

LEFEDETTSÉG:

Körülbelül 15 lineáris méter patrononként

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk hígító használatát

TANÁCSOK:

- Nem használható +3°C alatti hőmérsékleten
- Javasolt felhasználási hőmérséklet +10°C és +35°C között

VICEVERSA DIAMOND

PROFESSZIONÁLIS FALBURKOLATOKHOZ**KÜLÖNLEGES TERMÉKVÁLASZTÉK AZ ÉPÍTKEZÉSI SZAKTERÜLET SZÁMÁRA ÉS AZ ÉPÍTKEZÉSBEN HASZNÁLT ANYAGOKHOZ****KISZERELÉSEK:**

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30129B (fehér)	300	ml	Patron	24
30129T (áttetsző)	300	ml	Patron	24

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásában, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Módosított szilán polimer
Megjelenés/állag	Extra fehér színű vagy átlátszó
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 80%
Vámtarifaszám	3909 5090
Felhasználási hőmérséklet	+10°C +35°C
Pihentetési idő	Nincs
Kötési idő	~ 30-40 perc
Teljes száradás	48/72 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.