

VICEVERSA PS PRO

POR ALAPÚ RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ

PROFESSZIONÁLIS TERMÉKEK FALBURKOLATOKHOZ



Professzionális por ragasztó minden típusú falburkolathoz. Minden szabványos ACM termékkel együtt használható.

ALKALMAS:

- Hő- és hangelnyelő tapétákhoz
- Üvegszövet tapétákhoz
- Vinyl tapétákhoz vlies hordozón
- Festhető tapétákhoz
- Nehézsúlyú tapétákhoz

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Nem hagy foltot
- + Erős kezdeti tapadás
- + Magas kiadósság
- + VOC-mentes (illékony szerves vegyületek)
- + Kiváló megmunkálhatóság

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A terméket tiszta vízzel kell hígítani az alábbi táblázatban megadott arányokban:

HÍGÍTÁSI TAÁBLÁZAT 500 G TERMÉKHEZ

FALBURKOLAT	HÍGÍTÁS	m ²
Előragasztás	10 L	-
Dombornymott vinyl és ragasztógép esetén	8,5 L	30-35
Vlies és üvegszálás falburkolat	7,5 L	25-30

1. Keverje fel a vizet
2. Öntse a zsákban lévő összes port a vízbe, és folytassa a keverést
3. Várjon 3 percet
4. Keverje fel az újra
5. A termék 5 perc múlva használatra kész

VICEVERSA PS PRO

POR ALAPÚ RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ

PROFESSIONÁLIS TERMÉKEK FALBURKOLATOKHOZ



FELHASZNÁLÁS:

Vigye fel a ragasztót a tapéta hátoldalára vagy a falra a gyártó utasításai szerint.

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves ruhával törölje le a felesleges ragasztót az illesztésekről és a szélekről. EZ A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT.

TANÁCSOK:

Ne használja ezt a terméket nem nedvszívó felületen, ne alkalmazza nedves vagy penészes falakra, vagy ahol a felületet nem készítették elő megfelelően. A felületre kerülő pasztafelesleget azonnal le kell törölni egy nedves ruhával.

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10166	500	g	karton doboz	24

TÁROLÁS:

A termékre a gyártástól számított 60 hónap garanciát vállalunk. FAGYÁLLÓ. Tárolja száraz helyen.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Megjelenés/állag	Cellulóz por
Szín	fehér
Szilárd anyagok százalékos aránya	100%
Vámtarifaszám	3505 2030
Lángálló	nem
Felhasználási hőmérséklet	+5°C +40°C
Rögzítési idő	10-20 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra
Nem ártalmas	
Fagyálló	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.