

VICEVERSA SPECIAL 2.0

PROFESSZIONÁLIS FARBURKOLATOKHOZ



Vízbázisú poliuretán polimer ragasztó, PVC, LVT és üvegszálal falburkolatok padlóburkolatának rögzítésére, nedves helyiségekben (például fürdőszobákban és szaunákban).

ALKALMAS:

- Falburkolatokhoz, amelyek nem nedvszívó vagy gyengén nedvszívó felületekre kerülnek
- Vinyl vagy üvegszálal falburkolatok
- LVT vagy PVC padlóburkolatokhoz
- Üvegszálal falburkolatok felhordása párás helyiségekben (fürdőszoba, sauna stb.)

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Oldószermentes
- + Könnyen felhasználható
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felület legyen tiszta, porózus (ebben az esetben nem porózus), sima, por-, festék- vagy olajmentes. Az esetleges hibákat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal vagy tömítőanyagunkkal kell kezelni.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A munkafolyamat megkezdése előtt javasoljuk, hogy az anyagokat egy napig hagyja a helyszínen, hogy a szobahőmérséklethez akklimatizálódjanak. Miután a SPECIAL 2.0-t felvitték a falra, helyezze fel a falburkolatot a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően.

A SPECIAL 2.0 egy felhasználásra kész egykomponensű ragasztó.

FELHORDÁS:

A terméket hengerrel egy rétegben hordjuk fel.

Hordja fel a terméket közvetlenül a falra egy rövid szálú hengerrel, és fedje le 5/7 m²-t alkalmanként. Ezután helyezze fel a falburkolatot a gyártó utasításai szerint.

LEFEDETTSÉG:

A lefedettség a telepítés jellegétől függ. Kihozatala kb. 200g/m².

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásában, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

VICEVERSA SPECIAL 2.0**PROFESSIONÁLIS FARBURKOLATOKHOZ****KISZERELÉSEK:**

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30042	2,5	kg	Vödör	1

A TERMÉK MŰSZAKI ADTAI:

Alap	Poliuretán polimerek
Megjelenés/Állag	fehér
A szilárd anyagok százalékos aránya	~ 50%
Vámtarifaszám	3909 5090
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Pihentetési idő	Nincs
Kötési idő	~ 20-30 perc
Teljes száradás	48/72 óra

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg az összes munkaeszközt vízzel.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.