



Szuperkönnyű töltőanyag fontos hőszigetelő tulajdonságokkal.
Különösen alkalmas párás környezetben.

Alkalmas:

- Lyukak, repedések, hiányzó részek kitöltése: falakon, fán és kerámián. Vastagság 1 mm-től 5 cm-ig.
- Fal helyreállítása megemelkedő páratartalom és hőszigetelő hatások miatt
- Bármilyen festékkel vagy vízbázisú lakkal festhető
- Kiválóan alkalmas polisztirol és poliuretán keretek és rozetták vakolására
- Gipszkarton hézagok kitöltése
- Beltéri használatra

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- + Oldószermentes
- + Nincsenek repedések
- + Nincs zsugorodás
- + Nincs szükség csiszolásra
- + Használatra kész
- + Extra Fehér
- + Magas hozam

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie.

RAGASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE:

Egykomponensű akril alapú használatra kész töltőanyag.

ALKALMAZÁS:

A terméket félig rugalmas spatulával hordja fel.

KIADÓSSÁG:

A töltelék vastagsága határozza meg.

TISZTÍTÁS:

Használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsa le az eszközöket, vagy távolítsa el mechanikusan.

ELLENJAVASLATOK:

- Ne használja +3 °C alatti hőmérsékleten
- Felhordás +10 °C és +35 °C között javasolt

CSOMAGOLÁS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	MÉRTÉK EGYSÉG	CSOMAGOLÁS TÍPUSA	DARAB/DOBOZ
30118-12	250	ml	Kis tubus	12
30030	300	ml	Kis tubus	24
30119-12	500	ml	Kis vödör	12
30120-12-1	1	liter	Kis vödör	12
30120-N	4	liter	Vödör	1
30121-N	8	liter	Vödör	1
30122-N	14	liter	Vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásában, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

TECHNIKAI ADATOK:

Bázis	Acryl
Megjelenés és szín	Extra fehér sűrű paszta
Szilárdanyag százalék	kb. 80%
Vámtarifaszám	3506 9100
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Pihentetési idő	Nincs
Kötési idő	kb. 30-40 perc
Száradási idő	48/72 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

NYILATKOZAT:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.