

TAPÉTALEOLDÓ

ELTÁVOLÍTJA A TAPÉTARAGASZTÓT



Megoldás a nem szőtt vagy papír alapú tapéták, és a digitális panelek eltávolítására.

ALKALMAS:

- Tapéták eltávolítására
- Vinyl tapétákra, melyek nem szőtt (vlies) vagy papír alapúak
- Habosított tapétákra
- Duplex tapétákra
- Régi, akár mosható falfestékek eltávolítására

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Rendkívül erős
- + Magas teljesítmény
- + Alacsony VOC (illékony szerves anyagok)
- + Antimuffát tartalmaz

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Javasoljuk, hogy az alkalmazás megkezdése előtt hígítson fel egy 200 grammos TAPÉTALEOLDÓ csomagot legfeljebb 8 liter vízben. Poszterek és falpanelek esetén 5 liter vízzel hígítsuk. Hígítás után azonnal kezdje meg a felhordást hengerrel vagy ecsettel a felületre. Várjon körülbelül 10 percet a bevonat eltávolítása előtt. Használjon fém spatulát a művelethez. Különösen nedvszívó falakon vagy nagyon erős ragasztók esetén a hígított TAPÉTALEOLDÓ második alkalmazása is javasolt lehet.

FELHORDÁS

A hígított terméket hengerrel vagy ecsettel közvetlenül a felületre kell felhordani.

KIADÓSSÁG

Kb. 40 m² csomagonként.

TISZTÍTÁS

A termék nem hagy nyomot/foltot.

TANÁCSOK

Papír hátlappal ellátott vinylek esetében tanácsos kézzel eltávolítani a bevonat PVC részét, vagy a termék felhordása előtt karcolja be a vinyl felületet.

KISZERELÉSEK

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10012-200	200	g	Műanyag palack	25

TÁROLÁS

TAPÉTALEOLDÓ

ELTÁVOLÍTTJA A TAPÉTARAGASZTÓT

A termék az eredeti csomagolásban, normál hőmérsékleten (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 24 hónapig garántált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

**A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI**

Alap	Felületaktív anyag
Megjelenés/Állag	cseppfolyós
PH	4.5
Viszkozitás	200 cps
Vámtarifaszám	3505 2010
VOC (illékony szerves anyagok)	<0.005 mg/m ³
A szilárd anyagok százalékos aránya	Körülbelül 10-15%
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Pihentetési idő	10-15 perc
Nem gyúlékony	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.