



Keményítő alapú portermék minden fajta típusú tapétához és falburkolathoz. Az ACM termékcsalád összes készre kevert termékével együtt használható.

ALKALMAS:

- Minden féle tapétához és falburkolathoz
- Nehéz vinylekhez, papír vagy nem szőtt (vlies) alapú vinyl tapétákhoz, falburkolatokhoz
- Duplex tapétákhoz
- Nem szőtt (vlies) tapétákhoz és falburkolatokhoz

TECHNIKAI SAJÁTÓSÁGOK:

- + Nem hagy nyomot/foltot
- + Erős kezdeti tapadás
- + Magas teljesítmény
- + Zéró VOC (illékony szerves anyagok)
- + A hígítástól számítva mindössze 5 perc alatt használatra kész

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, tartósnak, portól, festéktől vagy olajtól mentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat a GLASTER könnyű gittünkkel, hiányosság esetén pedig normál vakolattal kell javítani. Előkészítéshez és tisztításhoz mindig javasoljuk a PRIMER AC fixálószerünk, nedves falak esetén pedig a PRIMER SP (penész és baktériumok elleni speciális) fixálónk használatát.

A terméket tiszta vízzel kell hígítani az alábbi táblázat szerint:

HÍGÍTÓTÁBLÁZAT 250 G TERMÉKRE

BEVONAT	HÍGÍTÁS	TEKERCS
Előragasztás	10 l	-
Közepes súlyú falburkolat	6/7 l	8/9
Nehéz súlyú falburkolat	5/6 l	6/7
Mosható vinyl	4/5 l	4/5

1. Erősen rázza fel a vizet
2. Öntse a zsákban lévő összes port a vízbe, és folytassa a rázást
3. Várjon 3 percet
4. Rázza fel az újra
5. A termék 5 perc múlva használatra kész

FELHORDÁS:

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves szivaccsal törölje fel az esetleges kifolyásokat. A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT/FOLTOT.

TANÁCSOK:

Ne használja a ragasztót nem nedvszívó felületeken, ne helyezze nedves falra, penészes vagy nem tökéletesen előkészített felületre. A ragasztó szivárgását azonnal el kell távolítani.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10015-100-100	100	g	Alumínium zacskó	100
10015-200	200	g	Karton doboz	24
10015-50-250	250	g	Alumínium zacskó	50
10015-500	500	g	Karton doboz	12
10015-12-1	1	kg	Karton doboz	12

TÁROLÁS:

A termékre a gyártástól számított 60 hónapig garanciát vállalunk. FAGYÁLLÓ! Száraz helyen tárolandó!

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Megjelenés/Állag	Fehér mérlegek
Alap	keményítő
A szilárd anyagok százalékos aránya	100%
Vámtarifaszám	3505 2030
Gyúlékonyság	Nem
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Pihentetési idő	10-20 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra
Nem ártalmas/veszélyes	
Fagyálló	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

MŰSZAKI ADATLAP

FRISSÍTVE: 06/07/2023

TAPÉ TARAGASZTÓK

Por alapú tapétaragasztók tapéták és falburkolatok felhelyezéséhez



A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.