

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG

HASZNÁLATRA KÉSZ TERMÉKEK FALBURKOLATOK FELHELYEZÉSÉHEZ



Használatra kész paszta ragasztó minden típusú vinyl falburkolathoz szállodák és irodák számára.

ALKALMAS:

- Vinyl falburkolatok szövet és nem szőtt (vlies) alapon
- Üvegszálas tapéták és falburkolatok
- Vinyl tapéták 100 és 160 cm közötti magassággal
- Nehéz és merev falburkolatok

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Kivételes tapadási szilárdság
- + Nem hagy foltot/nyomot
- + Magas teljesítmény
- + Alacsony illékony szerves anyagok

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, tartósnak, portól, festékektől és olajoktól mentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat a GLASTER könnyű gittünkkel kell kitömní, és hiányosságok esetén normál vakolattal kell javítani. Az előkészítéshez és tisztításhoz mindig javasoljuk a PRIMER AC fixálószer, nedves falak esetén pedig a penész és baktériumok ellen speciális PRIMER SP fixálónk használatát.

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék használatra kész, szükség esetén hígítsa fel a tiszta víz 5/10% -át.

TERMÉK ALKALMAZÁS:

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

KIADÓSSÁG:

150-250 g/m², az aljzat porozításától függően

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves szivaccsal tisztítsa fel az esetleges kiömléseket. Használat előtt javasoljuk, hogy olvassa el a tapéta gyártójának tisztítási utasításait. A TERMÉK NEM HAGY FOLTOT/NYOMOT.

TANÁCSOK:

A termék nem alkalmas nem megfelelően előkészített felületekre vagy nedves falakra. Javasoljuk, hogy nedves falak esetén készítse elő a felületet PRIMER SP. termékünkkel.

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG**HASZNÁLATRA KÉSZ TERMÉKEK FALBURKOLATOK FELHELYEZÉSÉHEZ****KISZERELÉSEK:**

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉGEK	CSOMAGOLÁS
10004-C-SS-N	5	kg	Téglalap alakú vödör
10005-C-SS-N	10	kg	Téglalap alakú vödör
10006-C-SS-N	15	kg	Téglalap alakú vödör

TÁROLÁS:

A terméket az eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 18 hónapig garantálják. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Keményítő
Megjelenés/Állag	Fehér krém
PH	6.5
Viszkozitás	55000-65000 cps
VOC	<0,005 mg/m ³
A szilárd anyagok százalékos aránya	Körülbelül 45%
Vámtarifaszám	3505 2010
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Pihentetési idő	0-10 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra
Nem gyúlékony	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.