

TEXRECO TDV EASY WALL

HASZNÁLATRA KÉSZ TERMÉKEK FALBURKOLATOK FEKTETÉSÉHEZ



Használatra kész kevert ragasztó természetes gyantákból minden féle tapétához és üvegszálás falburkolatokhoz. Az ACM által gyártott összes portermékkel kombinálva is használható.

ALKALMAS:

- Üvegszálás falburkolatok
- Vinyl tapéták papír vagy nem szőtt (vlies) alapon

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Jó tapadási szilárdság
- + Nem hagy foltot/nyomot
- + Magas teljesítmény
- + Alacsony illékony szerves anyagok

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden hordozónak száraznak, nedvszívónak, tartósnak, portól, festékektől és olajoktól mentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat a GLASTER könnyű gittünkkel kell kitömni, és hiányosságok esetén normál vakolattal kell javítani. A konszolidációhoz és tisztításhoz mindig javasoljuk a PRIMER AC fixálószer, nedves falak esetén pedig a penész és baktériumok ellen speciális PRIMER SP fixálónk használatát.

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék használatra kész, javasoljuk, hogy tiszta vízzel legfeljebb 5/10% -ig hígítsa.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

KIADÓSSÁG:

150-250 g / m², az aljzat porozításától függően.

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves szivaccsal tisztítsa fel az esetleges kiömléseket. Használat előtt javasoljuk, hogy olvassa el a tapéta gyártójának tisztítási utasításait. A TERMÉK NEM HAGY FOLTOT/NYOMOT.

TANÁCSOK:

Ne használja a ragasztót nem nedvszívó felületeken, ne helyezze nedves falra, penészes vagy nem tökéletesen előkészített felületre. A termék kiömlött anyagát nedves szivaccsal azonnal el kell távolítani.

TEXRECO TDV EASY WALL**HASZNÁLATRA KÉSZ TERMÉKEK FALBURKOLATOK FEKTETÉSÉHEZ****KISZERELÉSEK:**

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉGEK	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10007	5	kg	Vödör	2
10008	10	kg	Vödör	1
10009	15	kg	Vödör	1

TÁROLÁS:

A termék eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 18 hónapig garantált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Természetes gyanták
Megjelenés/állag	Fehér krém
PH	6.5
Viszkozitás	35000 – 45000 cps
VOC	<0,005 mg/m ³
A szilárd anyagok százalékos aránya	Körülbelül 25%
Vámtarifaszám	3505 2010
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C + 40°C
Pihentetési idő	0-10 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.