



Természetes gyantákon alapuló, használatra kész paszta ragasztó, kifejezetten üvegszálas falburkolatok alkalmazására. Az összes ACM portermékkel kombinálva is használható. Kereskedelmi és szerződéses falburkolatokhoz alkalmas.

ALKALMAS:

- Nehéz vinyl tapéták papír vagy nem szőtt (vlies) alapon
- Nehéz falburkolatok nem szőtt (vlies) anyagból, amelyek festhetők vagy nem festhetőek
- Habosított falburkolatok
- Bármilyen vastagságú üvegszálas falburkolatok
- Termofon elnyelő bevonatok

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Jó tapadási szilárdság
- + Nem hagy foltot/nyomot
- + Alacsony illékony szerves anyagok

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden aljzatnak száraznak, nedvszívónak, tartósnak, pormentesnek festéktől és olajtól mentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat könnyű GASTER gittünkkel, hiba esetén normál vakolattal kell javítani. Előkészítéshez és tisztításhoz mindig javasoljuk a PRIMER AC fixálószerünket, nedves falak esetén pedig a penész és baktériumok ellen speciális PRIMER SP használatát.

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék használatra kész, javasoljuk, hogy tiszta vízzel legfeljebb 5/10% -ig hígítsa.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

KIADÓSSÁG:

150–250 g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves szivaccsal tisztítsa fel az esetleges kiömléseket. Használat előtt javasoljuk, hogy olvassa el a tapéta gyártójának tisztítási utasításait. A TERMÉK NEM HAGY FOLTOT/NYOMOT.

TANÁCSOK:

Ne használja a ragasztót nem nedvszívó felületeken, ne helyezze nedves falra, penészes vagy nem tökéletesen előkészített felületre. A ragasztó szivárgását azonnal el kell távolítani.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉGEK	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10004-TDV-2-N	5	kg	Vödör	2
10005-TDV-N	10	kg	Vödör	1
10006-TDV-N	15	kg	Vödör	1

TÁROLÁS:

A termék eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 18 hónapig garantált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

Alap	Természetes gyanták
Megjelenés/állag	Fehér krém
PH	6.5
Viszkozitás	40000-50000 cps
VOC	<0,005 mg/m ³
A szilárd anyagok százalékos aránya	Körülbelül 25%
Vámtarifaszám	3505 2010
Alkalmazási hőmérséklet	0-10 perc
Pihentetési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra
Nem gyúlékony	
Fagyálló	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉS

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.