

UNIFIX ECO

RAGASZTÓK, MASZTIXOK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



Akril alapú építési ragasztó, építőanyagokhoz és termoakusztikus nedvszívó anyagokhoz.

ALKALMAS:

- Szerkezeti építőragasztó
- Fa, PVC, kerámia lábazati alkalmazása
- Csempe, kerámia és poliuretán alkalmazása
- Parafa és hőhangelszívó anyagok
- Alkalmas barkácsoláshoz

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Oldószermentes
- + Festhető
- + Nincs szükség kitámasztásra
- + Erős szívóhatás
- + Alacsony illékony szerves anyagok

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden hordozónak száraznak, nedvszívónak, tartósnak, portól, festékektől és olajoktól mentesnek kell lennie. A felületen lévő repedésekhez vagy lyukakhoz használja a Super Light Glaster gittünket.

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Használatra kész egykomponensű ragasztó. Vágja le a patron tömítését, és egy speciális pisztollyal nyomja ki a terméket a tubusból.

TERMÉK ALKALMAZÁS:

Vigye fel a felületre úgy, hogy a ragasztó a teljes felületet befedje.

KIADÓSSÁG:

Körülbelül 20 m lineáris patrononként. 200-300 g spatulával felhordva.

TISZTÍTÁS:

Használat után azonnal tisztítsa meg az eszközöket tiszta vízzel vagy távolítsa el az anyagot mechanikusan.

TANÁCSOK:

- Ne használja +3°C alatti hőmérsékleten
- Alkalmazása +10°C és +35°C között javasolt

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	PZ DOBOZBAN
30012	300	ml	Tubus	24
30014	1	kg	Kis vödör	24
30015	6	kg	Vödör	1
30016	13	kg	Vödör	1
30017	20	kg	Vödör	1

TÁROLÁS:

A termék az eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 24 hónapig garántált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Akril
Megjelenés/állag	Fehér
A szilárd anyagok százalékos aránya	Körülbelül 75%
Vámtarifaszám	3506 9100
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Pihentetési idő	Nincs
Kötési idő	Körülbelül 30-40 perc
Teljes száradás	48/72 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.