

VICEVERSA EASY PROTECT

PROFESSZIONÁLIS VONAL FALBURKOLATOK FELHELYÉZÉSÉHEZ FALBURKOLATOK VÉDELME



Használatra kész, egykomponensű védő, amelyet kifejezetten minden típusú falburkolat védelmére fejlesztettek ki. A tapétákat moshatóvá teszi, és kiválóan ellenáll a karcok és kopásoknak. Alkalmas otthonok és üzletek számára egyaránt.

ALKALMAS:

- Papír tapéták/ falburkolatok
- Üvegszálas tapéták/falburkolatok
- Nem szőtt (vlies) falburkolatok
- Dombornyomott vinyl tapéták/falburkolatok
- Vinyl vagy nem szőtt (vlies) tapéták/ falburkolatok digitális nyomtatással

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Áttetsző
- + Kellemes esztétikus kivitel
- + Nem változtatja meg a tapéta színét
- + Nem hagy nyomot/foltot
- + Nem sárgul be
- + Oldószermentes

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE :

Bármilyen típusú falburkolat alkalmazása előtt a felületeket kezelni kell. Ezeknek száraznak, tartósnak, portól, festéktől vagy olajtól mentesnek kell lenniük. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER gittünkkel kell lefedni. Azt is mindig javasoljuk, hogy használjon rögzítő alapozót a fal megszilárdításához és tisztításához. A PRIMER AC tökéletesen alkalmas előkészítésre és tisztításra, míg a PRIMER SP kifejezetten védi és megakadályozza a penész és baktériumok megjelenését falak vagy nedves környezet esetén. A fertőtlenítési és antibakteriális ciklus befejezéséhez javasoljuk a PRIMER+ PLUS használatát THYMOLGELLEL.

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az EASY PROTECT egy használatra kész egykomponensű védőanyag.

TERMÉK ALKALMAZÁS:

Az EASY PROTECT egy használatra kész, egykomponensű termék, amelyet használat előtt összekevernek az üledékképződés kiküszöbölése érdekében. Vigye fel a terméket közvetlenül a falburkolatra zárt cellás szivacsengerrel egy- vagy kettős menetben. Az első és a második réteg között várjon legalább 1 órát és / vagy teljes száradást. Ne használja vízzel közvetlenül érintkező helyen.

A FELHELYEZÉS KÖRNYEZETI FELTÉTELEI:

Környezet és közeghőmérséklet: min. +10°C - max. +30°C. Relatív páratartalom: max. 75%. Gondoskodjon arról, hogy a helyszínen hatékony légcseré legyen, hogy elkerülje a nedvesség felhalmozódását a környezetben, ami különösen zárt környezetben keményedési problémákhoz vezethet.

VICEVERSA EASY PROTECT

PROFESSZIONÁLIS VONAL FALBURKOLATOK FELHELYÉZÉSÉHEZ FALBURKOLATOK VÉDELME

KIADÓSSÁG:

Üvegszálas és/vagy dombornyomott vinyl esetén: kb. 7–8 m²

Nem szőtt (vlies), papír és vinyl tapétákhoz/ falburkolatokhoz: kb. 11-12 m²

TISZTÍTÁS:

Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/ DOBOZ
40148-1	1	kg	Műanyag palack	12

TÁROLÁS:

A termék az eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 12 hónapig garántált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Szín	Fehér (szárazon átlátszó)
Megjelenés/állag	Cseppfolyós
PH	7.9
Viszkozitás	500-700 cps
A szilárd anyagok százalékos aránya	Körülbelül 30%
Működési határhőmérséklet	-10°C és +50°C között
Minimális alkalmazási hőmérséklet	+5°C
Porból	30 perc 20°C-on
Teljes száradás	48 óra
Vámtarifaszám	3906 9050

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

VICEVERSA EASY PROTECT

PROFESSZIONÁLIS VONAL FALBURKOLATOK FELHELYÉZÉSÉHEZ
FALBURKOLATOK VÉDELME



FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.