

Folyékony ragasztó falburkolatok ragasztásához. Alkalmas minden típusú falburkolathoz minden felületen.

- Papír alapú tapéták, falburkolatok
- Duplex tapéták
- Vinyl falburkolatok papír vagy nem szőtt (vlies) alapon
- Üvegszálas falburkolatok
- Habosított falburkolatok nem szőtt (vlies) alapon
- Festhető nem szőtt (vlies) tapéták

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Nem hagy foltot/nyomot
- + Erős kezdeti tapadás
- + Magas teljesítmény
- + Zéró VOC (illékony szerves anyagok)
- + A hígítástól számítva mindössze 5 perc alatt használatra kész.

AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden hordozónak száraznak, nedvszívónak, tartósnak, portól, festékektől és olajoktól mentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat a GLASTER könnyű gittünkkel kell kitömni, és hiányosságok esetén normál vakolattal kell javítani. Az előkészítéshez és tisztításhoz mindig javasoljuk a PRIMER AC fixálószer, nedves falak esetén pedig a penész és baktériumok ellen speciális PRIMER SP fixálónk használatát.

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A terméket tiszta vízzel kell hígítani a csomagoláson található táblázat szerint.

1. Használat előtt rázza fel a terméket
2. Hígítsa fel a zacskó tartalmát hideg vízben, erőteljesen rázva
3. Hagyja a terméket körülbelül 2 percig pihenni
4. Keverje össze újra
5. 5 perc elteltével a termék készen áll a használatra

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a ragasztót közvetlenül a tapéta hátuljára vagy a falra a tapétagyártó utasításainak megfelelően.

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves szivaccsal tisztítsa fel az esetleges kiömléseket. Használat előtt javasoljuk, hogy olvassa el a tapéta gyártójának tisztítási utasításait. A TERMÉK NEM HAGY FOLTOT/NYOMOT.

TANÁCSOK:

Ne használja a ragasztót vinyl bevonatokon. A termék nem alkalmas nem megfelelően előkészített felületekre vagy nedves falakra. Javasoljuk, hogy nedves falak esetén készítse elő a felületet PRIMER SP. termékünkkel.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/ DOBOZ
30160-VV18	500	g	Préselt palack	18
30160-VV-N	1	kg	Műanyag palack	12
30167-VV5-N	5	kg	Tartály	4

TÁROLÁS:

A termékre az eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 24 hónapig vállalunk garanciát. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Cseppfolyós
Megjelenés/állag	Fehér krém
A szilárd anyagok százalékos aránya	Körülbelül 75%
Vámtarifaszám	3912 9090
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Pihentetési idő	10-20 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	48 óra
Nem gyúlékony	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉS

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.